

<https://www.coincoin.fr.eu.org/?Extraire-l-adresse-IP-d-un-serveur>



Extraire l'adresse IP d'un serveur

- 1- Blog-Notes - Au boulot -

Date de mise en ligne : mercredi 12 avril 2006

Date de parution : 12 avril 2006

Copyright © L'Imp'Rock Scénette (by @_daffyduke_) - Tous droits réservés

Cet article n'est qu'un copié collé d'un mail de *Jean-Pierre Verrue* sur le liste de diffusion clx@gaia.anet.fr .

En Perl

```
#!/usr/bin/perl -w use strict ; my $intrf="eth0" ; open (FD, "LANG=C /sbin/ip -f inet addr show dev $intrf|") or die("ip : $!") ; my @lines = ; close(FD) ; my ($line) = grep (/inet/, @lines) ; my @ip = split(/[ \t]+/, $line) ; # Avec la regexp ci dessus il y a forcément une première variable vide # puisqu'il y a des blancs en début de ligne. Donc l'@IP est la # troisième variable($ip[2]), pas la deuxième. print "$ip[2]\n" ; exit 0;
```

En bash

```
#!/bin/bash intrf="eth0" set $(LANG=C /sbin/ip -f inet addr show dev $intrf | grep "inet") echo $2 exit 0
```

On peut remplacer `echo $2` par `xmessage -center -buttons "Quitter:0" -default "Quitter" $2` pour afficher une popup.

Notes

La commande 'ip' n'existe pas dans tous les environnements (AIX par exemple) Dans ce cas il faut se rabatre sur ifconfig.